



Extended Release

**ՔԼՈՐԻ ԵՐԿՕՔՍԻԴ (ClO₂)
ՀՈՏԱԶԵՐԾԻՉ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԻ
ՄԱՔՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑ**

ԳԱՍԱՆԵԼԻ ՉԱՓՍԵՐ՝

- GC-1K (մինչև 1,000 ոտնաչափ³)
- GC-2.5K (մինչև 2,500 ոտնաչափ³)
- GC-4K (մինչև 4,000 ոտնաչափ³)
- GC-10K (մինչև 10,000 ոտնաչափ³)



Gard'nClean Extended Release-ը հաջորդ սերնդի, խոնավությամբ ակտիվացված չափազանց մաքուր քլորի երկօքսիդի (ClO₂) գեներատոր է: Պարզ օգտագործման այս արտադրանքը բարելավում է օդի որակը փակ տարածքներում մինչև 30 օր: Gard'nClean Extended Release-ները իդեալական են հոտերի մեղմացման արձանագրությունների և հոտերի ու ցնդող օրգանական միացությունների (VOC-երի) բակտերիալ խաչաձև աղտոտումը սահմանափակելու համար: **Իդեալական են մշակման, չորացման և մշակման բոլոր տարածքներում, միջանցքներում, պահեստավորման վայրերում, առաքման կետերում, լոգարաններում, ընդհանուր տարածքներում, խոհանոցներում և այլ վայրերում օգտագործման համար:**

- Տարան հարմար է էկո տեսանկյունից և ամբողջովին իներտ է օգտագործելուց հետո
- Համապատասխանում է OSHA և EPA քրոնիկ ազդեցության սահմանափակումներին
- Խոնավությամբ ակտիվացված է
- Վերացնում է հոտերը եռաչափ ձևով
- Բարելավում է օդի որակը
- Տևում է մինչև 30 օր

- Շուկայում ամենաանվտանգ Extended Release-ը
- Չունի պահեստավորման հատուկ պայմաններ
- Պարզ տեղադրումով
- Հեշտ վերալիցքավորումով
- Պաշտպանության անհատական միջոց (PPE) չի պահանջվում
- Անվտանգ է մարդկանց, բույսերի, ընտանի կենդանիների և ենթակառուցվածքների շուրջ օգտագործման համար

www.gardnclean.com



**Զանգահարեք այս համարով՝
1-888-369-1975**

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար ուղարկեք էլ. նամակ այս հասցեին՝ hello@gardnclean.com



Gard'nClean Extended Release-ի հիմնական ուղեցույցները

Օգտագործման ուղեցույցներ`

1. Բացեք կաղապարը, հեռացրեք ներդիրը և փայլաթիթեղի քսակը:
2. Բացեք արտաքին քսակը և հեռացրեք Gard'nClean Extended Release պարկը:
Չքանդեք, չպատռեք կամ չվնասեք պարկը:
3. Հետ տեղադրեք Gard'nClean Extended Release տուպրակը կաղապարի մեջ:
4. Արտադրանքը խոնավությամբ ակտիվացված է: Արտադրանքի ակտիվացումը հեշտացնելու համար օգտագործման տարածքի հարաբերական խոնավությունը պետք է լինի առնվազն 25% RH օգտագործման ընթացքում:
5. Տեղադրեք Gard'nClean Extended Release պարկը կենտրոնական մասում՝ օգտագործման փակ տարածքում: Վստահ եղեք, որ արտադրանքը տեղադրված է գետնից առնվազն 4-6 ոտնաչափ հեռավորության վրա կամ առաստաղից կախված է:
6. Ներսի փակ տարածքների համար փոխեք Gard'nClean Extended Release պարկը յուրաքանչյուր 30 օրը մեկ: Ջերմոցների և բարձր խոնավությամբ միջավայրում օգտագործելու համար խնդրում ենք կապ հաստատել ընկերության հետ:

Ամբողջական հրահանգների համար տես պիտակի վրա մեր Օգտագործման ուղեցույցները կամ վերանայեք Gard'nClean Institutional SOP-ն (ՕՄԸ):



**Քանադայից այս
1-888-369-1975**

www.gardnclean.com

Կրացուցիչ տեղեկությունների համար ուղարկեք էլ. նամակ այս հասցեին՝ hello@gardnclean.com

